

TM  
62  
HI

## DOBRA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

### TM 62HI - CECHY SYSTEMU

TM 62HI jest systemem aluminiowym służącym do wykonania okien i drzwi wymagających izolacji termicznej.

Zwiększenie izolacyjności następuje poprzez zastosowanie specjalnych elementów podszybowych w przestrzeni pomiędzy szybą a profilem. System spełnia wysokie wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz budynkom mieszkalnym.

Trójkomorowa budowa profilu oraz zastosowanie materiału izolującego (poliuretan) pomiędzy przekładkami termicznymi korzystnie wpływa na uzyskanie niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła.

Zdjęcie: Osiedle Apartamentowe Galeria Park, Warszawa  
Projekt: KAPS Architekci, Warszawa  
Wykonawca aluminium: MBB, Toruń



## CECHY I ZALETY



podwyższone parametry cieplne w stosunku do systemu TM 62 o 20-40%,

oszczędność energii przekładająca się na obniżenie kosztów ogrzewania budynku,

możliwość wykonania konstrukcji okien, drzwi oraz witryn o podwyższonej odporności na włamanie,

możliwość gięcia profili,

możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.



## PARAMETRY TECHNICZNE - TM 62HI

	TM 62HI okna	TM 62HI drzwi
Przepuszczalność powietrza	klasa 4 wg PN-EN 12207	klasa 2 wg PN-EN 12207
Wodoszczelność	E1050 wg PN-EN 12208	3A wg PN-EN 12208
Współczynnik przenikania ciepła	1,3÷2,45 W/m <sup>2</sup> K wg PN-EN ISO 10077-2	1,3÷2,45 W/m <sup>2</sup> K wg PN-EN ISO 10077-2
Izolacyjność akustyczna	Rw= 35÷42 dB wg PN-EN ISO 140-3	Rw= 35÷44 dB wg PN-EN ISO 140-3
Odporność na włamanie	RC2, RC3 wg PN- EN 1627	RC2, RC3 wg PN- EN 1627